

# ZAMIATARKA ZS150, ZS200, ZS250



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

**POMAROL S.A.**

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4

tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78

www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl

# ZAMIATARKA

## ZS150, ZS200, ZS250

Zamiatarka przeznaczona jest do zmiatania śmieci z takich powierzchni jak: drogi, place i chodniki pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową. Zamiatarkę można użyć do zmiatania na jedną stronę, po uprzednim skręceniu korpusu zamiatarki np. do zimowego utrzymania dróg, placów, chodników.

Zamiatarki nie zaleca się stosować do oczyszczania powierzchni zanieczyszczonych takimi odpadami jak: odpady sznurków, nici, właki itp. Powyższe zanieczyszczenia będą powodowały wpłatywanie się ich w szczotki zamiatarki co w konsekwencji spowoduje mniej efektywną pracę maszyny.

Budowa zamiatarki:

- korpus
- poziomy zespół szczotek (możliwość stosowania zarówno szczotek z tworzywa sztucznego jak i metalowych)
- układ hydrauliczny
- trzypunktowy układ zawieszenia
- układ jezdny

| Producent: PPUH POMAROL S.A.<br>11-300 Biskupiec | ZAMIATARKA          |       |       |
|--|---------------------|-------|-------|
| Typ zamiatarki                                   | ZS150               | ZS200 | ZS250 |
| Szerokość robocza [mm]                           | 1500                | 2000  | 2500  |
| Szerokość transportowa [mm]                      | 1780                | 2280  | 2580  |
| Długość  | 1340 mm             |       |       |
| Wysokość   | 1010 mm             |       |       |
| Kąt skrętu                                       | ± 25 <sup>0</sup>   |       |       |
| Masa maszyny [~kg]                               | 250                 | 290   | 330   |
| Ilość szczotek [szt.]                            | 36                  | 47    | 59    |
| Obsługa  | 1 osoba             |       |       |
| Prędkość obrotowa szczotki                       | 140-160 obr/min (*) |       |       |
| Średnica szczotki                                | 600 mm              |       |       |
| Napęd elementów roboczych                        | hydrauliczny        |       |       |
| Prędkość robocza                                 | 8 km/h              |       |       |
| Prędkość transportowa                            | 15 km/h             |       |       |

(\*) Aby uzyskać podaną prędkość obrotową ciągnik powinien posiadać pompę hydrauliczną o wydatku minimum 75 l/min.



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  
**POMAROL S.A.**

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4  
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78  
www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl